



## Flight test report: EN

AIR TURQUOISE SA certified by

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Manufacturer	Gradient s.r.o.	Certification number	PG_0791.2013
Address	Plzenska 221/130 150 00 Praha 5 - Motol Czech Republic	Date of flight test	02. 12. 2013
Representative	None	Place of test	Villeneuve
Glider model	Bi Golden3 42	Classification	B
Trimmer	yes: closed		

Test pilot Thurnheer Claude  
Harness Sky Paragliders - Twin  
Total weight in flight (kg) 140

Zoller Alain  
Advance - Bi Pro 2  
220

1. Наполнение купола/взлет	A			
Поведение при подъеме	Плавный, легкий и постоянный подъем	A	Плавный, легкий и постоянный подъем	A
Требуется ли специальная техника для старта	Нет	A	Нет	A
2. Приземление	A			
Требуется ли специальная техника для посадки	Нет	A	Нет	A
3. Скорости в прямолинейном полете	B			
Триммерная скорость более 30 км/ч	Да	A	Да	A
Диапазон скоростей (при использовании клевант) более 10 км/ч	Да	A	Да	A
Минимальная скорость	От 25 до 30 км/ч	B	Менее 25 км/ч	A
4. Ход клевант	A			
Макс. взлетный вес до 80 Кг				
Симметричное усилие на клевантах / перемещение клевант	Нет данных	0	Нет данных	0
Макс. взлетный вес от 80 до 100Кг				
Симметричное усилие на клевантах / перемещение клевант	Нет данных	0	Нет данных	0
Макс. взлетный вес более 100 Кг				
Симметричное усилие на клевантах / перемещение клевант	возрастает / Более 65 см	A	возрастает / Более 65 см	A
5. Стабильность по тангажу при выходе из акселерированного полета	0			
Угол пикирования при выходе	Нет данных	0	Нет данных	0
Складывания возникают	Нет данных	0	Нет данных	0
6. Стабильность по тангажу при управлении клевантами во время акселерированного полета	0			
Складывания возникают	Нет данных	0	Нет данных	0
7. Стабильность по крену и демпфирование	A			
Раскачка	Уменьшается	A	Уменьшается	A
8. Стабильность в плавных спиральях	A			
Тенденция к возвращению в прямолинейный полет	Самопроизвольный выход	A	Самопроизвольный выход	A
9. Поведение в крутом повороте	B			
Скорость снижения после 2-х спиралей	Более 14 м/с	B	Более 14 м/с	B
10. Симметричные фронтальные складывания	A			
Вход	Прокачивание назад менее чем на 45 град	A	Прокачивание назад менее чем на 45 град	A

Выход	Самопроизвольный, менее чем за 3 с	A	Самопроизвольный, менее чем за 3 с	A
Угол пикирования при выходе / Изменение курса	Пикирование 0-30 град / Удерживается курс	A	Пикирование 0-30 град / Удерживается курс	A
Возникновение каскадов	Нет	A	Нет	A
На акселлераторе				
Вход	Нет данных	O	Нет данных	O
Выход	Нет данных	O	Нет данных	O
Угол пикирования при выходе / Изменение курса	Нет данных	O	Нет данных	O
Возникновение каскадов	Нет данных	O	Нет данных	O
<b>11. Выход из глубокого срыва (парашютный срыв)</b>	<b>A</b>			
Глубокий срыв достигнут	Да	A	Да	A
Выход	Самопроизвольный в теч. менее 3 сек	A	Самопроизвольный в теч. менее 3 сек	A
Угол пикирования вперед при выходе	Угол пикирования от 0 до 30 град	A	Угол пикирования от 0 до 30 град	A
Изменение курса	Изменение курса менее чем на 45 град	A	Изменение курса менее чем на 45 град	A
Возникновение каскадов	Нет	A	Нет	A
<b>12. Выход из большого угла атаки (подвисания)</b>	<b>A</b>			
Выход	Самопроизвольный в теч. менее 3 сек	A	Самопроизвольный в теч. менее 3 сек	A
Возникновение каскадов	Нет	A	Нет	A
<b>13. Выход из установившегося полного срыва.</b>	<b>B</b>			
Угол пикирования вперед при выходе	Угол пикирования от 0 до 30 град	A	Угол пикирования от 30 до 60 град	B
Складывания	Складываний нет	A	Складываний нет	A
Возникают каскады (другие, нежели складывания)	Нет	A	Нет	A
Заброс назад	Менее 45 град	A	Менее 45 град	A
Натяжение строп	большинство строп натянуто	A	большинство строп натянуто	A
<b>14. Ассиметричное сложение</b>	<b>B</b>			
При сложении 50%				
Изменение курса во время наполнения / Максимальный угол пикирования или крена	Менее 90 град / Угол пикирования или крена 0-15град	A	Менее 90 град / Угол пикирования или крена 0-15град	A
Поведение при наполнении	Самопроизвольное наполнение	A	Самопроизвольное наполнение	A
Полное изменение курса	менее 360 град	A	менее 360 град	A
Возникают ли складывания на противоположной консоли	Нет	A	Нет	A
Твист	Не возникает	A	Не возникает	A
Каскады возникают	нет	A	нет	A
При сложении 75%				
Изменение курса во время наполнения / Максимальный угол пикирования или крена	90 – 180 град / Угол пикирования или крена 15-45град	B	Менее 90 град / Угол пикирования или крена 15-45град	A
Поведение при наполнении	Самопроизвольное наполнение	A	Самопроизвольное наполнение	A
Полное изменение курса	менее 360 град	A	менее 360 град	A
Возникают ли складывания на противоположной консоли	Нет	A	Нет	A
Твист	Не возникает	A	Не возникает	A
Каскады возникают	нет	A	нет	A
При сложении 50% на акселераторе				
Изменение курса во время наполнения / Максимальный угол пикирования или крена	Нет данных	O	Нет данных	O
Поведение при наполнении	Нет данных	O	Нет данных	O
Полное изменение курса	Нет данных	O	Нет данных	O

Возникают ли складывания на противоположной консоли	Нет данных	0	Нет данных	0
Твист	Нет данных	0	Нет данных	0
Каскады возникают	Нет данных	0	Нет данных	0
При сложении 75% на акселераторе	Нет данных	0	Нет данных	0
Изменение курса во время наполнения / Максимальный угол пикирования или крена	Нет данных	0	Нет данных	0
Поведение при наполнении	Нет данных	0	Нет данных	0
Полное изменение курса	Нет данных	0	Нет данных	0
Возникают ли складывания на противоположной консоли	Нет данных	0	Нет данных	0
Твист	Нет данных	0	Нет данных	0
Каскады возникают	Нет данных	0	Нет данных	0
<b>15. Контроль курса с удерживаемым асимметричным сложением</b>	<b>A</b>			
Способен удерживать курс	Да	A	Да	A
Разворот на 180 град от сложенной стороны возможен в течение 10 с	Да	A	Да	A
Расход клевант между поворотом и срывом или штопором	Более 50% симметричного расхода клевант	A	Более 50% симметричного расхода клевант	A
<b>16. Тенденция к негативной спирали на триммерной скорости</b>	<b>A</b>			
Негативная спираль возникает	Нет	A	Нет	A
<b>17. Тенденция к негативной спирали на малой скорости</b>	<b>A</b>			
Негативная спираль возникает	Нет	A	Нет	A
<b>18. Выход из установившейся негативной спирали</b>	<b>A</b>			
Угол докручивания негативной спирали (н.с.) после отпускания клевант	Н.с. прекращается менее чем за 90 град	A	Н.с. прекращается менее чем за 90 град	A
Каскады возникают	Нет	A	Нет	A
<b>19. Б-свал</b>	<b>A</b>			
Изменение курса перед отпусканем	Изменение курса менее 45 град	A	Изменение курса менее 45 град	A
Поведение перед отпусканем	Остается стабильным с полным размахом	A	Остается стабильным с полным размахом	A
Выход	Самопроизвольный менее чем за 3 с	A	Самопроизвольный менее чем за 3 с	A
Угол пикирования вперед при выходе	Пикирование вперед 0-30град	A	Пикирование вперед 0-30град	A
Каскады возникают	Нет	A	Нет	A
<b>20. Большие уши</b>	<b>B</b>			
Процедура входа	Специальное управление	A	Специальное управление	A
Поведение во время больших ушей	Стабильный полет	A	Стабильный полет	A
Выход	Самопроизвольный от 3 до 5с	B	Самопроизвольный менее чем за 3с	A
Угол пикирования вперед при выходе	Пикирование вперед 0-30град	A	Пикирование вперед 0-30град	A
<b>21. Большие уши при акселерированном полете</b>	<b>0</b>			
Процедура входа	Нет данных	0	Нет данных	0
Поведение во время больших ушей	Нет данных	0	Нет данных	0
Выход	Нет данных	0	Нет данных	0
Угол пикирования вперед при выходе	Нет данных	0	Нет данных	0
Поведение сразу после отпускания акселератора при удержании больших ушей	Нет данных	0	Нет данных	0
<b>22. Поведение при выходе из крутой спирали</b>	<b>A</b>			
Тенденция к возвращению в прямолинейный полет	Самопроизвольный выход	A	Самопроизвольный выход	A
Угол поворота для выхода в нормальный полет	Менее 720 град, самопроизвольный выход	A	Менее 720 град, самопроизвольный выход	A
Скорость снижения при оценке спиральной устойчивости	16		24	

23. Альтернативные методы контроля курса	A			
Поворот на 180 град выполняется за 20с	Да	A	Да	A
Срыв или штопор возникают	Нет	A	Нет	A
24. Любые другие летные режимы и/или конфигурации, описанные в инструкции пользователя.	0			
Режимы работают, как описано	Нет данных	0	Нет данных	0
Режимы подходят для начинающих пилотов	Нет данных	0	Нет данных	0
Каскады возникают	Нет данных	0	Нет данных	0
25. Комментарии тест-пилота				
Comments				